Notice Red dot X1 pro de Delta Armory

Montage :

AVERTISSEMENT ! Ne jamais tenter de monter le viseur sur une réplique chargée.

1. Le viseur point rouge est livré avec un montage Weaver/Picatinny.
2. Rendez la réplique inerte (sans batterie, ni chargeur engagé).
3. Installez le viseur point rouge sur une base Weaver ou Picatinny. Une fois l'alignement vérifié, serrez la vis de montage. Veillez à ne pas trop serrer.
4. Vérifiez l'alignement et la position du viseur.

Pile :

Retirez le capuchon de la pile. Insérez la pile (CR2032) avec l'extrémité positive (+) vers le capuchon. Revissez le capuchon de la pile (attention à ne pas endommager le joint torique à l'intérieur). Ne serrez pas trop.

Réglage :

Quand le viseur point rouge monté, posez la réplique sur un support solide et visez une cible située à une distance à laquelle vous tirez le plus souvent. Généralement entre 10 et 50 mètres. Les tirs d'essai doivent être effectués dans les mêmes conditions pour obtenir une précision de réglage maximale. Pour cela, l'utilisation d'un support de tir stable et du même type de munitions est recommandée. Réglez la dérivation et l'élévation en fonction de l'impact de vos tirs.

AVERTISSEMENT :

Ce viseur point rouge est destiné exclusivement à l'airsoft. Son utilisation avec des armes à la place des répliques d'airsoft peut causer des dommages !

